

INNOVATIVE BAUSTOFFE

Innotec Bau Gardelegen GmbH - An den Burgstücken 18 - 39638 Gardelegen

07.03.2014

EP

Informationen zu Mindestschichtdicken für Styrocrete

Sehr geehrte Kunden,


die Mindesteinbaudicke des Leichtausgleichs ist abhängig von den zu erwartenden Nutzlasten. Von diesen Nutzlasten ist wiederum der jeweilige Fussbodenaufbau abhängig. Diese Punkte sind vom Fachplaner bzw. Architekten anzugeben.

Wir als Hersteller des Zuschlagstoffes "Styrocrete" können diese Information leider nicht liefern.

Um eine Schüttung bzw. einen Leichtausgleich unter Verwendung des Produktes "Styrocrete Füllstoff" in gebundener Form herstellen zu können, ist eine Schichtstärke von > 25 mm erforderlich.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Eva-C. Perlmann

Bankverbindung:

Sparkasse Altmark West

IBAN: DE91 8105 5555 0200 0106 20

BIC: NOLADE21SAW

Sitz der Gesellschaft Gardelegen
Eingetragenes Amtsgericht Stendal HRB 4478
Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Eva-Christina Perlmann

USt-IdNr.: DE237159770